数理計画法 第9回

ネットワーク計画 非線形計画

担当： 塩浦昭義

(情報科学研究科 准教授)

shioura@dais.is.tohoku.ac.jp

最大フロー問題

目的: 供給点 s から需要点 t にフローをたくさん流したい

条件1 (容量条件):

$0 \leq$ 各枝を流れるフローの量 $\leq$ 枝の容量

条件2 (流量保存条件):

頂点から流れ出すフローの量 = 流れ込むフローの量

問題例と定式化

最大化
条件

f

$$x_{sa} + x_{sb} = f$$

$$x_{at} - x_{sa} - x_{ba} = 0$$

$$x_{ba} + x_{bt} - x_{sb} = 0$$

$$-x_{at} - x_{bt} = -f$$

$$0 \leq x_{sa} \leq 4, 0 \leq x_{sb} \leq 2, 0 \leq x_{ba} \leq 3,$$

$$0 \leq x_{at} \leq 5, 0 \leq x_{bt} \leq 1$$

最小カット問題

最小カット問題

入力: グラフ $G = (V, E)$, 頂点 $s, t \in V$

出力: 容量最小の s - t カット (**最小カット**)

最大フロー問題の定式化の双対問題

最大化
条件

$$\begin{aligned}
 & f \\
 x_{sa} + x_{sb} - f &= 0 \\
 x_{at} - x_{sa} - x_{ba} &= 0 \\
 x_{ba} + x_{bt} - x_{sb} &= 0 \\
 -x_{at} - x_{bt} + f &= 0 \\
 x_{sa} &\leq 4 \\
 x_{sb} &\leq 2 \\
 x_{ba} &\leq 3 \\
 x_{at} &\leq 5 \\
 x_{bt} &\leq 1 \\
 x_{sa}, x_{sb}, x_{ba}, x_{at}, x_{bt} &\geq 0
 \end{aligned}$$

最小化
条件

$$\begin{aligned}
 4y_{sa} + 2y_{sb} + 3y_{ba} + 5y_{at} + y_{bt} \\
 -p_s + p_t &= 1 \\
 p_s - p_a + y_{sa} &\geq 0 \\
 p_s - p_b + y_{sb} &\geq 0 \\
 p_b - p_a + y_{ba} &\geq 0 \\
 p_a - p_t + y_{at} &\geq 0 \\
 p_b - p_t + y_{bt} &\geq 0 \\
 y_{sa}, y_{sb}, y_{ba}, y_{at}, y_{bt} &\geq 0
 \end{aligned}$$

これは最小カット問題の
定式化になっていない

双対問題と最小カットの関係

最小化
条件

$$4y_{sa} + 2y_{sb} + 3y_{ba} + 5y_{at} + y_{bt}$$

$$-p_s + p_t = 1$$

$$p_s - p_a + y_{sa} \geq 0$$

$$p_s - p_b + y_{sb} \geq 0$$

$$p_b - p_a + y_{ba} \geq 0$$

$$p_a - p_t + y_{at} \geq 0$$

$$p_b - p_t + y_{bt} \geq 0$$

$$y_{sa}, y_{sb}, y_{ba}, y_{at}, y_{bt} \geq 0$$

最小 s-t カット (S, T) から双対問題の解 y_{uv} , p_v を次のように定義

頂点 v が

Tに含まれる $\rightarrow p_v = 1$

Sに含まれる $\rightarrow p_v = 0$

枝 (u, v) は

S から T に向かう枝 $\rightarrow y_{uv} = 1$

それ以外 $\rightarrow y_{uv} = 0$

解 y_{uv} , p_v は双対問題の許容解
解の目的関数値

= 最小 s-t カットの容量

= 最大フローのフロー値

= 主問題の最適値

$\therefore$ 解 y_{uv} , p_v は双対問題の最適解

最小費用フロー問題

入力: 有向グラフ $G = (V, E)$

供給点 $s \in V$, 需要点 $t \in V$,

需要(供給)量 $\alpha > 0$

各枝 $(i, j) \in V$ の容量 $u_{ij} \geq 0$, 費用 c_{ij}

出力: 需要供給を満たすフローで総費用が最小のもの

最小費用フロー問題の応用例： 研究室配属問題

- 各研究室に学生数人を割り当てる

学生A,B,C,Dの4人を研究室X,Yへ

- 各研究室に配属できる人数には上限がある

	X研究室	Y研究室
定員	3	3

- 学生の満足度の合計を最大にしたい

満足度	A	B	C	D
X	6	8	5	9
Y	9	1	5	3

応用例：研究室配属問題

最小費用フロー問題に変形

- 各学生に対応する頂点 a, b, c, d
- 各研究室に対応する頂点 x, y
- 供給点 s , 需要点 t
- 供給点から学生頂点への枝 $(s, a), (s, b), \dots$
- 研究室頂点から需要点への枝 $(x, t), (y, t)$

- すべての学生頂点からすべての研究室頂点への枝 $(a, x), (a, y), (b, x), \dots$

応用例：研究室配属問題

- 供給点から学生頂点への枝—容量1、費用0
- 研究室頂点から需要点への枝—容量=研究室の定員、費用0
- 学生頂点から研究室頂点への枝—容量1、費用 = $(-1) \times$ 満足度

• 需要(供給)量 = 学生数

学生A,D → X研究室
学生B,C → Y研究室

この問題の(整数値)フロー $\Leftrightarrow$ 定員を満たす配属方法
フローの費用 $\Leftrightarrow (-1) \times$ 学生の満足度の合計
 $\therefore$ 最小費用フロー問題に変形できた

発展：目的関数が非線形関数の 最小費用流問題

これまで扱ってきた最小費用流問題：

各枝の費用は線形関数 $f_{ij}(x_{ij}) = c_{ij} x_{ij}$

非線形関数 $f_{ij}(x_{ij})$ の場合に拡張

電気回路の例：

抵抗値 R の抵抗に電流が x アンペア流れると
消費されるエネルギー量は

$$f(x) = (1/2) R x^2 \quad (\text{2次の非線形関数})$$

発展：目的関数が非線形関数の 最小費用流問題

抵抗値 3

電流量の上限 5

10アンペアの
電流を流す

各抵抗に流れる電流量はどのように決まるか？

⇒回路全体で消費される**総エネルギー量**を**最小**にする

⇒ **最小費用流問題**へ

発展：目的関数が非線形関数の 最小費用流問題

対応する非線形最小費用流問題(費用が2次関数)

—負閉路消去法の拡張版を使って解くことが可能

非線形計画問題とは？

目的関数や制約式が**必ずしも線形でない**
数理計画問題

例：長方形の外周最小化問題

最小化 $2x + 2y$

条件 $xy \geq 1$

$x, y \geq 0$

x: 縦の長さ

y: 横の長さ

非線形の
不等式

非線形計画問題

注意:線形計画問題は非線形計画問題の特殊ケース

非線形関数の例(その1) [p.87]

非線形関数 — 線形でない関数

$$f_1(x) = x^2$$

微分可能な非線形関数の例

$$f_2(x_1, x_2) = \sin x_1 + \cos x_2$$

$$f_3(x_1, x_2) = x_1 x_2 + \log x_1$$

非線形関数の例(その2) [p.88]

微分不可能な非線形関数の例

$$f_4(x) = |x|$$

$x = 0$ で
微分不可能

$$f_5(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0 \text{ のとき}) \\ 0 & (x < 0 \text{ のとき}) \end{cases}$$

$x = 0$ で
微分不可能
不連続

この授業：
主に何回でも微分可能な関数を扱う

非線形計画問題の分類 [p.6,97,131]

制約なし最適化問題

入力： 目的関数 $f(x)$

問題： 最小化 $f(x)$ 条件 なし

制約つき最適化問題

入力： 目的関数 $f(x)$, 制約を表す関数 $g_i(x)$ ($i = 1, 2, \dots, m$)

問題： 最小化 $f(x)$ 条件 $g_i(x) \leq 0$ ($i = 1, 2, \dots, m$)

この講義では、**制約なし問題**を主に扱う

非線形計画問題の分類 [p.6,97,131]

制約つき問題と制約なし問題の関係

- 制約つき問題は制約なし問題に変形できる

$$\text{最小化 } f(x) \quad \text{条件 } g_i(x) \leq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

$$\text{最小化 } f(x) + h(x) \quad \text{条件 } \text{なし}$$

$$h(x) = \begin{cases} 0 & (g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m) \\ M & (\text{その他}) \end{cases} \quad \begin{array}{l} M \text{は十分に} \\ \text{大きい正数} \end{array}$$

(注意) この制約なし問題を直接解くことは実用上難しい

- 制約なし問題を繰り返し解くことにより、制約つき問題を解くことが出来る
→ p.146 ペナルティ関数法、バリア関数法

勾配ベクトル [p.89]

関数 f の勾配ベクトル

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

一変数関数の場合は $\nabla f(x) = f'(x)$

例:

$$f_1(x) = x^2 \longrightarrow \nabla f_1(x) = 2x$$

$$f_2(x_1, x_2) = \sin x_1 + \cos x_2$$

$$\longrightarrow \nabla f_2(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \cos x_1 \\ -\sin x_2 \end{pmatrix}$$

勾配ベクトル(続き) [p.89]

$$f_3(x_1, x_2) = x_1 x_2 + \log x_1$$

$$\nabla f_3(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_2 + 1/x_1 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

関数 f_3 の等高線と
勾配ベクトルの方向

- 勾配ベクトルのイメージ:
- 関数という山を登るときに最も急な方向
 - 関数値が増加する方向

勾配ベクトルとテイラー展開[p.89]

関数 f は勾配ベクトルを傾きとする線形関数により
近似できる

(一次の)テイラー展開

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{d}) = f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d} + o(\|\mathbf{d}\|)$$

記号 $o(\alpha)$: $\alpha \rightarrow 0$ のときに $g(\alpha)/\alpha \rightarrow 0$ となる関数 $g(\alpha)$ を表す.

α^2, α^3 など,
 α より速く 0 に
近づく関数を表す

勾配ベクトルとテイラー展開[p.89]

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{d}) = f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d} + o(\|\mathbf{d}\|)$$

例: $f_1(x) = x^2$ $\nabla f_1(x) = 2x$

$$\begin{aligned} f_1(x+d) &= (x+d)^2 = x^2 + (2x)d + d^2 \\ &= x^2 + (2x)d + o(|d|) \end{aligned}$$

関数 f を点 x において線形関数で近似

$(x+d)^2$ と $x^2 + 2xd$ の誤差 — $|d|$ が小さければ十分小さい

勾配ベクトルの性質 [p.89]

勾配ベクトルと逆の方向に進むと関数値が減る

性質: 任意の $\mathbf{x}$ に対し、 $\nabla f \neq 0$ ならば
十分小さい $\delta > 0$ に対して $f(\mathbf{x} - \delta \nabla f(\mathbf{x})) < f(\mathbf{x})$

証明: $\delta = \varepsilon / \|\nabla f(\mathbf{x})\|$, $\mathbf{d} = -\delta \nabla f(\mathbf{x})$ とおく (ε : 正の数)

$$\begin{aligned} \text{テイラー展開より } f(\mathbf{x} + \mathbf{d}) &= f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d} + o(\|\mathbf{d}\|) \\ &= f(\mathbf{x}) - \varepsilon \|\nabla f(\mathbf{x})\| + o(\varepsilon) \end{aligned}$$

正数 ε を十分小さくする $\Rightarrow \frac{o(\varepsilon)}{\varepsilon}$ は0に近い値

$$-\varepsilon \|\nabla f(\mathbf{x})\| + o(\varepsilon) = \varepsilon \left(-\|\nabla f(\mathbf{x})\| + \frac{o(\varepsilon)}{\varepsilon} \right) < 0$$

$$\therefore f(\mathbf{x} + \mathbf{d}) < f(\mathbf{x})$$

勾配ベクトルの性質 [p.89]

勾配ベクトルの方向に進むと関数値が増える

性質: 任意の x に対し、 $\nabla f \neq 0$ ならば
十分小さい $\delta > 0$ に対して $f(x + \delta \nabla f(x)) > f(x)$

証明は省略(直前の性質と同様に証明できる)

最適性条件 [p.97]

制約なし最適化問題: 最小化 $f(x)$

最適性条件: ベクトル x が非線形計画問題の最適解であるための必要条件

x は停留点 $\Leftrightarrow \nabla f(x) = 0$

定理(制約なし最適化問題の最適性条件):

x^* : 制約なし問題の最適解 $\Rightarrow x^*$ は停留点

証明: $\nabla f(x^*) \neq 0$ と仮定

勾配ベクトルの性質より、十分小さい $\delta > 0$ に対して

$$f(x^* - \delta \nabla f(x^*)) < f(x^*)$$

x^* が最適解であることに矛盾 $\therefore \nabla f(x^*) = 0$

演習問題

問題 1: 下記の4つの関数の勾配ベクトルを計算しなさい

$$f_1(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 \qquad f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 1$$

$$f_3(x_1, x_2) = x_1 \log x_2 - x_2 \log x_1$$

$$f_4(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{V} \mathbf{x} \quad (\text{ただし, } \mathbf{x} \text{ は } n \text{ 次元ベクトル, } \mathbf{V} \text{ は } n \times n \text{ 対称行列})$$

問題 2: 次の2つの非線形計画問題

$$\text{「最大化 } f_1(x_1, x_2) \text{ 条件 } f_2(x_1, x_2) \leq 5\text{」}$$

$$\text{「最小化 } f_2(x_1, x_2) \text{ 条件 } f_1(x_1, x_2) = 3\text{」}$$

を(手計算で)解きなさい. また, 問題および最適解を図で表しなさい.